Saillie de positionnement
Ergot de positionnement
Bouton de déblocage de l'objectif
Repère rouge
Simulateur d'ouverture
Ergot de transmission d'ouverture maximale
Levier de commande du diaphragme
Broche de contact EA
Bouton de blocage EA
Goupille (en réserve)
Monture à baïonnette pour pare-soleil
Bague du diaphragme
Bague de mise au point

Simulateur d'ouverture

Ce levier se déplace au rapport 1:1 avec la rotation de la bague du diaphragme afin de transmettre automatiquement le diaphragme présélectionné au posemètre lors de la mesure à pleine ouverture. Sur un appareil à exposition automatique, ce levier sert à transmettre à l'objectif l'ouverture déterminée par le posemètre.

Ergot de transmission d'ouverture maximale

Cet ergot transmet automatiquement l'ouverture maximale de l'objectif au boîtier au moment du montage, ceci pour le couplage du posemètre. Il compense également les erreurs provenant de la mesure à pleine ouverture.

Levier de commande du diaphragme

Ce levier est couplé au levier du diaphragme automatique dans le boîtier pour fermer l'objectif à l'ouverture présélectionnée automatiquement juste avant le déclenchement.

Bouton de blocage EA

Lorsque ce bouton est enfoncé, la bague du diaphragme peut être tournée au-delà de la position d'ouverture minimum jusqu'à la position "A" pour la photographie à exposition automatique. Il fait fonction d'ergot de sécurité afin d'éviter que l'objectif soit, par erreur, réglé sur "A". L'utilisation de cette position "A" est limitée aux reflex Canon A-1, AE-1, EF et F-1 (avec le servoviseur EE) ou ces appareils equipés des accessoires conçus pour les prises de vue en exposition automatique.

Goupille (en réserve)

Cet ergot est conçu pour l'utilisation avec d'éventuels compléments futurs du système reflex Canon.

Broche de contact EA

Lorsque la bague du diaphragme est réglée sur "A", cette broche sort pour signaler à un appareil à exposition automatique que l'ouverture doit être réglée automatiquement.

INTRODUCTION

Cette notice d'emploi est consacrée au fonctionnement et à l'utilisation des nouveaux objectifs Canon FD, une nouvelle génération d'optiques se caractérisant par un poids et des dimensions réduites tout en présentant une grande facilité de maniement. Dotés de tous les couplages FD, ces objectifs ont généralement des ouvertures minimum inférieures et des distances de mise au point minimum plus rapprochées afin d'élargir leur éventail de possibilités. L'ouverture minimum de ces objetifs est en général de f/22 ou inférieure. Avec pour seule exception le FD 50mm f/1,8, tous les nouveaux objectifs FD sont traités multicouche afin d'améliorer leurs performances optiques.

Un des objectifs de cette série ne possède pas les couplages FD: il s'agit de l'oeil de poisson 7,5mm qui nécessite donc la mesure à diaphragme fermé.

Afin de bien comprendre l'emploi de ces nouveaux objectifs FD, lire attentivement la présente notice.

UTILISATION

Bouchons AV et AR

L'objectif est fourni avec des bouchons avant et arrière dont il doit être muni lorsqu'il n'est pas utilisé. Même lorsqu'il est monté sur le boîtier, on laissera le bouchon avant en place tant que l'appareil n'est pas utilisé.

La plupart des objectifs se présentent avec un bouchon avant de type à griffe qui s'insère et se détache aisément en appuyant sur les touches latérales (1). Ce type de bouchon peut également être monté sur un filtre à visser équipant l'objectif. Quelques objectifs se présentent avec un bouchon à vis ou à emboîtement. Ce dernier se glisse simplement sur la partie frontale de l'objectif. Pour retirer un bouchon à vis, le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Le bouchon de protection arrière est identique pour tous les objectifs. Pour l'enlever, tourner l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre (ou le bouchon dans le sens contraire) jusqu'à ce qu'il s'arrête (2). Pour remettre en place le bouchon arrière, aligner la flèche sur sa partie supérieure avec le repère rouge situé à l'arrière de l'objectif, appuyer légèrement et tourner le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Ne pas essayer de placer un bouchon arrière ancien modèle sur un nouvel objectif FD. Le nouveau modèle de bouchon se distingue par son rebord cannelé.

Montage

1. Enlever le bouchon arrière de l'objectif et le bouchon du boîtier.
2. Aligner la saillie de positionnement rouge de l'objectif avec le repère rouge au-dessus de la monture du boîtier (3).
3. Dans cette position, appuyer légèrement sur l'objectif et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et que le bouton de déblocage de l'objectif s'enclenche en produisant un déclic (4).

Ne pas appuyer sur le bouton de déblocage de l'objectif au cours du montage.

Ce n'est qu'au moment où le bouton de déblocage de l'objectif s'enclenche que l'objectif est parfaitement en place et qu'il fonctionnera correctement. Par temps froid, le déclic peut ne pas être audible; dans ce cas, vérifier son enclenchement au toucher.

En principe, l'objectif et le boîtier de l'appareil doivent être parfaitement alignés pour le montage. Cependant, pour faciliter les opérations lorsqu'il fait sombre ou que l'on est pressé, Canon a réalisé le repère de positionnement des objectifs sous forme

d'une saillie reconnaissable au toucher. Dès lors, il suffit d'aligner approximativement la saillie sur le repère correspondant du boîtier, puis de faire "jouer" l'objectif légèrement à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il rentre dans le boîtier. Ensuite, procéder comme de coutume, c'est-à-dire continuer le mouvement de rotation vers la droite jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, indiquant par là que le bouton de déblocage s'est enclenché. Cette marche à suivre "approximative" est possible pour le montage des nouveaux objectifs FD sur la plupart des appareils et accessoires, mais on veillera néanmoins à travailler avec le maximum de précision possible.

Cependant, lorsqu'on monte l'objectif sur un boîtier Pellix ou sur des accessoires automatiques, tels que les tubes-allonge FL et FD-U ou le doubleur de focale FD 2x-A, un alignement parfait est nécessaire.

Il est également à noter que si, au montage, la bague du diaphragme de l'objectif est réglée sur "A", celui-ci peut être impossible sur certains accessoires et appareils qui ne permettent pas de prise de vue en exposition automatique. Pour plus de détails, se référer à la page 44.

Dépose

Pour enlever l'objectif, le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête, tout en appuyant sur le bouton de déblocage de l'objectif (5), puis le retirer. Pendant l'opération, on prendra garde de ne pas endommager les ergots et leviers situés à l'arrière. A l'exception de l'objectif oeil de poisson 7,5mm, placer toujours les objectifs avec le côté arrière dirigé vers le haut et monter immédiatement le bouchon arrière. Lorsque l'objectif est démonté, le diaphragme est blogué sur une position intermédiaire et restera immobile même si la bague du diaphragme est tournée.

Pare-soleil

Certains objectifs possèdent un pare-soleil incorporé, la plupart des autres peuvent être équipés d'un pare-soleil à monture baïonnette (en option). N'utiliser que le modèle propre à chaque objectif. Les encoches de ce type de pare-soleil doivent être alignées sur les saillies de la monture à baïonnette à l'avant de l'objectif. Ensuite, il suffit de tourner le pare-soleil jusqu'à ce qu'il se bloque. Les pare-soleil BW-52B et BW-52C nécessitent un positionnement précis avant le montage. Aligner le point rouge sur ces pare-soleil avec l'encoche de la monture à baïonnette antérieure de l'objectif (7), puis procéder comme décrit ci-dessus.

Le pare-soleil peut être monté à l'envers sur un objectif standard ou sur certains objectifs grand-angle. Dans ce cas, il prendra place dans l'étui souple de l'appareil.

Filtres

La plupart des nouveaux objectifs FD peuvent recevoir des filtres de ⌀52mm (58 ou 72mm pour les objectifs de grand diamètre) qui se vissent dans le filetage avant de l'objectif. Ne pas employer plus d'un filtre de ce type à la fois sur un objectif ayant une focale inférieure à 35mm, sous peine de provoquer un léger vignettage dans les coins de l'image. Les objectifs avec un filetage de 52mm peuvent être adaptés avec un filtre à vis de 55mm en plaçant l'adaptateur 52–55 (en option) entre le filtre et l'objectif (8). Au cas où cette combinaison est adoptée avec l'objectif FD 24mm f/2, un vignettage peut se produire si l'objectif est utilisé à l'ouverture minimum (f/22) avec la mise au point à l'infini. Sur l'objectif FD 200mm f/4, l'allongement du pare-soleil incorporé est impossible. Avec cette combinaison, il est également impossible de monter un pare-soleil

accessoire.

Le porte-filtre Canon pour filtres gélatine, qui se monte sur la partie avant de la plupart des objectifs au moyen d'adaptateurs, est disponible en option. Les deux objectifs oeil de poisson Canon possèdent des filtres incorporés. Le modèle 7,5mm f/5,6 comporte six filtres ayant les facteurs d'exposition suivants: SKY(1x), Y3(2x), O1(3x), R1(6x), CCA4 (1,5x) et CCB4(1,5x). Pour changer de filtre, tourner la bague des filtres tout en appuyant sur son bouton de déblocage situé vers l'arrière de l'objectif, jusqu'à ce que la bague s'enclenche sur le filtre désiré (9).

L'objectif oeil de poisson FD 15mm f/2,8 possède quatre filtres présentant les facteurs d'exposition suivants: SKY(1x), Y3(2x), O1(3x) et R1(6x). Pour changer de filtre, tourner la bague des filtres tout en la ramenant vers l'arrière de l'objectif (10). Pour les prises de vue normales, la bague des filtres de ces objectifs oeil de poisson doit être réglée sur SKY.

Quel que soit le type de filtre — à vis, gélatine ou incorporé —, aucune correction d'exposition n'est requise lorsque l'objectif est monté sur un appareil mesurant à travers l'objectif (y compris tous les modèles récents Canon).

FONCTIONNEMENT

Réglage de l'objectif pour les prises de vue en exposition automatique

Si, suivant les instructions pour un reflex à exposition automatique Canon, la bague du diaphragme doit être réglée sur "A" pour la photographie en exposition automatique, ceci peut s'effectuer en tournant la bague du diaphragme de l'ouverture minimum sur la position "A" tout en appuyant sur le bouton de blocage EA (6). A la position "A", la bague du diaphragme est bloquée et ne peut être ramenée sur une autre valeur, à moins d'enfoncer le bouton de blocage.

L'utilisation de cette position "A" est limitée aux reflex Canon A-1, AE-1 et EF, au F-1 (equipé du servoviseur EE) et à ces appareils équipés d'accessoires conçus pour les prises de vue en exposition automatique. La bague du diaphragme ne doit pas se trouver sur "A" lorsque l'objectif est utilisé avec d'autres boîtiers ou accessoires, même au cours du montage et du démontage. Il est impossible de monter l'objectif sur certains appareils et accessoires, tels que certains modèles AT-1 et les tubes-allonge M, lorsque la bague du diaphragme est réglée sur "A".

Commande manuelle du diaphragme

Il est nécessaire de commander manuellement le diaphragme quand un accessoire manuel est placé entre le boîtier et l'objectif (prises de vue rapprochées) et que la bague macro automatique Canon et/ou le déclencheur double ne sont pas montés. Dans ces conditions, la bague du diaphragme agit directement sur l'ouverture et la fermeture de ce dernier. Pour régler un nouvel objectif FD sur la commande manuelle du diaphragme, il suffit de pousser vers la droite le levier de commande du diaphragme situé à sa partie postérieure et de le bloquer à cette position au moyen de la petite cale prévue à cet effet (11). Après avoir réglé l'objectif pour la commande manuelle du diaphragme, ne jamais le monter directement sur le boîtier ou sur un accessoire prévu pour la commande automatique du diaphragme, tel que le soufflet coupleur ou le soufflet FL.

La commande manuelle du diaphragme est également nécessaire lorsque l'objectif est monté en position inversée (à l'aide de la bague appropriée). Dans ce cas, on débloquera le diaphragme à l'aide du pare-soleil macro.

Pour plus de détails au sujet de l'utilisation des objectifs FD avec votre appareil reflex Canon, se référer à la notice d'emploi de ce dernier.

Notes sur la mise au point

La mise au point s'effectue comme de coutume par rotation de la bague du même nom tout en regardant dans le viseur.

Par extrême température, les téléobjectifs et super-téléobjectifs peuvent être sujet à des variations de mise au point, ce qui explique pourquoi la bague de distance peut aller au-delà de la position "infini".

Surtout dans ces conditions, et même si le sujet est très éloigné, il est important de mettre au point dans le viseur plutôt que par estimation visuelle de la distance.

L'objectif œil de poisson 7,5mm ne possède pas de bague de mise au point. En effet, la profondeur de champ de cet objectif est telle que tout sujet est net entre la distance minimale et l'infini.

ACCESSOIRE

Canon Multiplicateurs de focale FD 2x-A et FD 2x-B

Ces accessoires sont destinés à doubler la focale ou la gamme de zoom des objectifs FD. Le multiplicateur de focale FD 2x-B est prévu pour tout objectif FD ayant une distance focale inférieure à 300mm, y compris tous les objectifs zoom FD ayant une distance focale maximale inférieure à 300mm. Le multiplicateur de focale FD 2x-A est prévu pour les objectifs FD qui présentent une distance focale de 300mm ou plus, y compris les objectifs zoom présentant une valeur de 300mm dans les limites de leur gamme.

Comme chaque multiplicateur de focale possède tous les signaux FD, l'appareil peut être utilisé exactement de la même façon qu'avec un objectif FD. Bien qu'un multiplicateur de focale diminue l'ouverture réelle de deux ouvertures de diaphragme, la mesure de l'exposition peut s'effectuer comme d'habitude avec un appareil dont la mesure s'effectue à travers l'objectif.

Ces multiplicateurs de focale sont conçus spécialement pour fournir des résultats aussi élevés en qualité que ceux qui seraient obtenus avec l'objectif seulement. Comme ces multiplicateurs de focale n'influent pas sur la distance de mise au point minimum de l'objectif principal, il est possible de mettre au point à distance rapprochée et d'agrandir le sujet beaucoup plus qu'il ne serait possible avec un objectif ayant une distance focale double de celle de l'objectif principal.

Fiche technique

* Avec la distance minimale de prise de vue.

Type	Objectif	Angle de champ: Diagonale	Angle de champ: Vertical	Angle de champ: Horizontal	Eléments/Groupes	Ouverture minimale	Echelle de distance minimale: m	Echelle de distance minimale: pieds	Grossissement*	Diamètre des filtres	Bouchon avant	Pare-soleil	Longueur (mm.)	Poids (g)	Etui: Rigide	Etui: Toujours-prêt
Œil de poisson	Nouveau œil de poisson 7,5mm F5,6	180° (23 mm⌀)			11–8	22	–	–	–	Incorporé	Spécial	–	62	365	LH-C10	LS-B11
	Nouveau œil de poisson FD 15mm F2,8	180°	–	–	10–9	22	0,2	0,7	0,14	Incorporé	Spécial	Incorporé	60,5	460	LH-C10	LS-B11
Objectifs super grand-angle	Nouveau FD 17mm F4	104°	70°30'	93°	11–9	22	0,25	0,9	0,1	72	C-72	BW-72	56	360	LH-C10	LS-B11
	Nouveau FD 20mm F2,8	94°	62°	84°	10–9	22	0,25	0,9	0,13	72	C-72	BW-72	58	305	LH-C10	LS-B11
Objectifs grand-angle	Nouveau FD 24mm F1,4L	84°	53°	74°	10–8	16	0,3	1	0,12	72	C-72	BW-72	68	430	LH-C13	LS-B11
	Nouveau FD 24mm F2	84°	53°	74°	11–9	22	0,3	1	0,11	52	C-52	BW-52C	50,6	285	LH-B9	LS-A9
	Nouveau FD 24mm F2,8	84°	53°	74°	10–9	22	0,3	1	0,11	52	C-52	BW-52C	43	240	LH-B9	LS-A9
	Nouveau FD 28mm F2	75°	46°	65°	10–9	22	0,3	1	0,13	52	C-52	BW-52B	47,2	265	LH-B9	LS-A9
	Nouveau FD 28mm F2,8	75°	46°	65°	7–7	22	0,3	1	0,13	52	C-52	BW-52B	40	170	LH-B9	LS-A9
	Nouveau FD 35mm F2	63°	38°	54°	10–8	22	0,3	1	0,17	52	C-52	BW-52A	46	245	LH-B9	LS-A9
	Nouveau FD 35mm F2,8	63°	38°	54°	6–5	22	0,35	1,25	0,13	52	C-52	BW-52A	40	165	LH-B8	LS-A9
Objectifs standard	Nouveau FD 50mm F1,4	46°	27°	40°	7–6	22	0,45	1,5	0,15	52	C-52	BS-52	41	235	LH-B8	LS-A9
	Nouveau FD 50mm F1,8	46°	27°	40°	6–4	22	0,6	2	0,1	52	C-52	BS-52	35	180	LH-B8	LS-A9
	FD 55mm F1,2 S.S.C. △	43°	25°	36°	8–6	16	0,6	2	0,11	58	C-58	BS-58	55	575	I	–
	FD 55mm F1,2 S.S.C	43°	25°	36°	7–5	16	0,6	2	0,11	58	C-58	BS-58	52,5	510	I	–
Téléobjectifs	○ Nouveau FD 85mm F1,2L	28°30'	16°	24°	8–6	16	0,9	3	0,12	72	C-72	BT-72	71	680	LH-C13	LS-B11
	Nouveau FD 85mm F1,8	28°30'	16°	24°	6–4	22	0,85	3	0,08	52	C-52	BT-52	53,5	345	LH-C10	LS-B11

△ = ASPHERIQUE

* Avec la distance minimale de prise de vue.

Type	Objectif	Angle de champ: Diagonale	Angle de champ: Vertical	Angle de champ: Horizontal	Eléments/Groupes	Ouverture minimale	Echelle de distance minimale: m	Echelle de distance minimale: pieds	Grossissement*	Diamètre des filtres	Bouchon avant	Pare-soleil	Longueur (mm.)	Poids (g)	Etui: Rigide	Etui: Toujours-prêt
Téléobjectifs	Nouveau FD 100mm F2	24°	14°	20°	6–4	32	1	3,5	0,12	52	C-52	BT-52	70	445	LH-B12	LS-B11
	Nouveau FD 100mm F2,8	24°	14°	20°	5–5	32	1	3,5	0,12	52	C-52	BT-52	53,4	270	LH-C10	LS-B11
	○ Nouvean FD 135mm F2	18°	10°	15°	6–5	32	1,3	4,5	0,13	72	C-72	Incorporé	90,4	670	LH-C13	LS-B13
	Nouveau FD 135mm F2,8	18°	10°	15°	6–5	32	1,3	4,5	0,13	52	C-52	Incorporé	78	395	LH-B12	LS-B11
	Nouveau FD 135mm F3,5	18°	10°	15°	4–4	32	1,3	4,5	0,13	52	C-52	Incorporé	85	325	LH-B12	LS-B13
	Nouveau FD 200mm F2,8	12°	7°	10°	5–5	32	1,8	6	0,15	72	C-72	Incorporé	140,5	700	LH-C18	LS-B21
	Nouveau FD 200mm F4	12°	7°	10°	7–6	32	1,5	5	0,15	52	C-52	Incorporé	121,5	440	LH-A17	LS-A18
	FD 300mm F2,8 S.S.C. □	8°15'	4°35'	6°50'	6–5	22	3,5	11,5	0,11	34 (à insérer)	Spécial	Incorporé	230	1.900	Spécial	–
	○ Nouveau FD 300mm F4 L	8°15'	4°35'	6°50'	7–7	32	3	10	0,11	34 (à insérer)	84	Incorporé	207	1.100	LH-D24	–
	Nouveau FD 300mm F4	8°15'	4°35'	6°50'	6–6	32	3	10	0,11	34 (à insérer)	84	Incorporé	204	945	LH-B24	–
	Nouveau FD 300mm F5,6	8°15'	4°35'	6°50'	6–5	32	3	10	0,11	58	C-58	Incorporé	198,5	635	LH-B24	LS-A24
Super téléobjectifs	FD 400mm F4,5 S.S.C.	6°10'	3°30'	5°10'	6–5	22	4	13	0,11	34 (à insérer)	Spécial	Incorporé	282	1.300	Spécial	–
	FD 500mm F4,5 L	5°	2°45'	4°	7–6	32	4	15	0,14	48 (à insérer)	Spécial	Incorporé	395	2.650	Spécial	–
	○ Nouveau Reflex 500mm F8	5°	2°45'	4°	6–3	–	4	15	0,14	34 (à insérer)	S-83	Incorporé	146	705	Spécial	–
	FD 600mm F4,5 S.S.C.	4°10'	2°20'	3°30'	6–5	22	8	27	0,08	48 (à insérer)	Spécial	Incorporé	455	4.300	Spécial	–
	FD 800mm F5,6 L	3°06'	1°40'	2°35'	7–6	32	14	45	0,057	48 (à insérer)	Spécial	Incorporé	577	4.600	Spécial	–
	FD 800mm F5,6 S.S.C.	3°06'	1°40'	2°35'	6–5	22	14	45	0,06	48 (à insérer)	Spécial	Incorporé	567	4.300	Spécial	–
	FL 1200mm F11 S.S.C.	2°05'	1°10'	1°40'	7–5	64	40	130	0,04	48 (à insérer)	Spécial	Incorporé	853	6.200	Spécial	–

□ = FLUORINE

* Avec la distance minimale de prise de vue.

Type	Objectif	Angle de champ: Diagonale	Angle de champ: Vertical	Angle de champ: Horizontal	Eléments/Groupes	Ouverture minimale	Echelle de distance minimale: m	Echelle de distance minimale: pieds	Grossissement*	Diamètre des filtres	Bouchon avant	Pare-soleil	Longueur (mm.)	Poids (g)	Etui: Rigide	Etui: Toujours-prêt
Objectif zoom	Nouveau FD24–35mm F3,5 L	84°–63°	53°–38°	74°–54°	12–9	22	0,4	1,5	0,08–0,11	72	C-72	BW-72	86,6	495	LH-C13	LS-B13
	Nouveau FD28–50mm F3,5	75°–46°	46°–27°	65°–40°	10–9	22	1	3,5	0,03–0,05	58	69	W-69B	99,5	470	LH-B15	LS-B13
	Nouveau FD35–70mm F2,8–3,5	63°–34°	38°–19°30'	54°–29°	10–10	22	1	3,5	0,04–0,07	58	69	W-69	120	545	LH-B15	LS-A18
	Nouveau FD35–70mm F4	63°–34°	38°–19°30'	54°–29°	8–8	22	0,5	2	0,08–0,15	52	Spécial	W-62	85,5	315	LH-B12	LS-B11
	Nouveau FD70–150mm F4,5	34°–16°20'	19°30'–9°10'	29°–13°40'	12–9	32	1,5	5	0,06–0,13	52	C-52	Incorporé	132	530	LH-A17	LS-A18
	Nouveau FD80–200mm F4	30°–12°	17°–7°	25°–10°	15–11	32	1	3,5	0,12–0,29	58	C-58	Incorporé	161	765	LH-B24	LS-B21
	Nouveau FD100–200mm F5,6	24°–12°	14°–7°	20°–10°	8–5	32	2,5	8	0,05–0,1	52	C-52	Incorporé	167	610	LH-B24	LS-B21
	○ Nouveau FD100–300mm F5,6	24°–8°15'	14°–4°35'	20°–6°50'	9–14	32	2	7	0,06–0,18	58	C-58	BT-58	207	835	LH-C24	LS-B24
	FD85–300mm F4,5 S.S.C.	28°30'–8°15'	16°–4°35'	24°–6°50'	15–11	22	2,5	8	0,04–0,15	Série IX (82)	Spécial	Incorporé	243,5	1.695	Spécial	–
Objectifs macro	Nouveau FD50mm F3,5	46°	27°	40°	6–4	32	23,2(cm)	9,1(in)	0,5	52	C-52	BW-52A	57	235	LH-C10	LS-B11
	Nouveau FD100mm F4	24°	14°	20°	5–3	32	0,45	1,48	0,5	52	C-52	BT-52	95	455	LH-B15	LS-B13
Décentrement et bascule	TS 35mm F2,8 S.S.C.	63° (Bascule 79°)	38°	54°	9–8	22	0,3	1	0,19	58	C-58	BW-58	74,5	550	Spécial	–
Objectifs de photomacrographie	Macrophoto 20mm F3,5	–	–	–	4–3	22	–	–	–	–	–	–	20	35	Spécial	–
	Macrophoto 35mm F2,8	–	–	–	6–4	22	–	–	–	–	–	–	22,5	60	Spécial	–

○ indique que cet objectif sera disponible prochainement.

- La longueur de l'objectif est mesurée de la monture de l'appareil jusqu'au sommet avant de l'objectif. Pour obtenir une longueur totale approximative y compris les bouchons avant et arrière, ajouter 22mm.
- Le poids de l'objectif intéresse seulement l'objectif. Il ne concerne pas les bouchons de l'objectif, le pare-soleil (en option) ou la bride de fixation pour trépied (si elle est applicable).
- Il est déconseillé d'utiliser un filtre d'une marque autre que celle de Canon. Les filtres de marque différente peuvent entrer en contact avec la surface de la lentille et provoquer des fissures sur le filtre ou un endommagement à la lentille.
- Tous les nouveaux objectifs FD sont enduits et leurs surfaces intérieures traitées anti-reflects en vue d'obtenir une transmission de lumière et un équilibre des couleurs optimaux et une élimination pratiquement complète de rayons parasites engendrant le voile.
- La désignation "L" de certains objectifs indique que l'objectif concerné est spécialement conçu pour offrir une performance particulièrement haute. Cette désignation remplace les désignations "asphérique" et "fluorine" utilisées autrefois.
- La construction de l'objectif FL 1200mm f/11 S.S.C. et son poids comprennent l'unité de mise au point.
- Le multiplicateur de focale FD 2x-B est destiné à tout objectif FD ayant une distance focale de moins de 300mm, y compris tous les objectifs zoom FD ayant une distance focale maximale inférieure à 300mm. Le multiplicateur de focale FD 2x-A est destiné aux objectifs FD qui présentent une distance focale de 300mm ou plus, y compris les objectifs zoom présentant une valeur de 300mm dans les limites de leur gamme.
- Les tubes-allonge Canon FD 15-U, FD 25-U et FD 50-U peuvent être utilisés avec n'importe quel objectif FD présentant une focale comprise entre 35mm et 200mm à l'exception de l'objectif FD 85mm f/1,2 L. Le tube FD 15-U peut également être utilisé avec les objectifs FD de 28mm de focale.